

## Haulotte

## COMPACT 10

## SCISSOR ELETRICO



### DATI TECNICI

Altezza di lavoro	10.15 m
Altezza piano di calpestio	8.15 m
Altezza massima di traslazione	8.15 m
Portata massima cesta - interno	450 kg
Portata massima cesta - esterno	450 kg
A - Lunghezza piattaforma	2.3 m
B - Lunghezza piattaforma con estensione	3.22 m
Lunghezza estensione	0.92 m
C - Larghezza piattaforma	1.2 m
E - Altezza piattaforma a riposo	1.4 m
D - Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2.26 m
F - Larghezza piattaforma fuori tutto	1.2 m
G - Lunghezza piattaforma a riposo	2.45 m
H - Interasse	1.86 m
I - Altezza da terra	13 cm
Altezza da terra con minigonne	2.5 cm
Velocità di traslazione	1 - 3.5 km/h
Pendenza massima superabile	23 %
Inclinazione operativa max	2 °
Tempo di discesa/salita	51 s / 42 s
Raggio minimo di sterzata - esterno	2.5 m
Ruote - antitraccia	15x5
Batterie	24 V - 255 Amph (C5)
Capacità serbatoio idraulico	25 l
Peso	2330 kg

