

Haulotte

COMPACT 12

SCISSOR ELETTRICO



CARATTERISTICHE

ALTEZZA DI LAVORO	12 m
ALTEZZA PIANO CALPESTATO	10 m
PORTATA MASSIMA CESTELLO	300 kg
LUNGHEZZA A RIPOSO A	2,31 m
CON PEDANA	2,42 m
LARGHEZZA B	1,20 m
ALTEZZA A RIPOSO (inclusa ringhiera) C	2,38 m
ALTEZZA A RIPOSO (esclusa ringhiera) D	1,26 m
INTERASSE E	1,86 m
DIMENSIONI CESTELLO	2,3 m x 1,2 m
DIMENSIONE ESTENSIONE F	0,92 m
PORTATA ESTENSIONE	150 kg
ALTEZZA DA TERRA	13 cm
CON DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO APERTO	2,5 cm
VELOCITÀ DI TRASLAZIONE	1 km/h - 3 km/h
RAGGIO ANGOLO DI STERZATA INTERNO	0 m
RAGGIO ANGOLO DI STERZATA ESTERNO	2,5 m
TEMPO SALITA/DISCESA	45 sec / 45 sec
PENDENZA MASSIMA SUPERABILE	23%
INCLINAZIONE	3°
MOVIMENTI	Comandi proporz
BATTERIE	250 Amp/h
PNEUMATICI - ANTITRACCIA	GOMMA SOLIDA 38x13x5 cm
PESO	2630 kg

€	60 al di	da 1-5 gg
€	55 al di	da 6-10 gg
€	50 al di	da 11-20 gg
€	800	1 mese
€	35	1/2 giornata

Contributo assicurativo 3%

