



## Haulotte

## COMPACT 8

### SCISSOR ELETTRICO

#### CARATTERISTICHE

ALTEZZA DI LAVORO	8,18 m
ALTEZZA PIANO CALPESTATO	6,18 m
MANOVRABILE FINO A	6,18 m
PORTATA MASSIMA CESTELLO	350 kg
LUNGHEZZA A RIPOSO <b>A</b>	2,31 m
CON PEDANA	2,42 m
LARGHEZZA <b>B</b>	0,81 m
ALTEZZA A RIPOSO [inclusa ringhiera] <b>C</b>	1,99 m
ALTEZZA A RIPOSO [esclusa ringhiera] <b>D</b>	0,87 m
INTERASSE <b>E</b>	1,86 m
DIMENSIONI CESTELLO	2,3 m x 0,8 m
DIMENSIONE ESTENSIONE <b>F</b>	0,92 m
PORTATA ESTENSIONE	150 kg
ALTEZZA DA TERRA	13 cm
CON DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO APERTO	2,5 cm
VELOCITÀ DI TRASLAZIONE	1 km/h - 3,5 km/h
RAGGIO ANGOLO DI STERZATA INTERNO	0 m
RAGGIO ANGOLO DI STERZATA ESTERNO	2,1 m
TEMPO SALITA/DISCESA	30 sec / 29 sec
PENDENZA MASSIMA SUPERABILE	25%
INCLINAZIONE	2°
MOVIMENTI	Comandi proporz
BATTERIE	180 Amp/h
PNEUMATICI - ANTITRACCIA	gomma SOLIDA 38x13x5 cm
SERBATOIO IDRAULICO	25 l
PESO	1650 kg

